

Längste Laufzeit ohne Wartung:

18.000 Betriebsstunden oder 30 Monate

Vereinfachte und sichere vorbeugende Wartung:

- 100 % Zugang von vorne
- Nur 1 Standard-Inbusschlüssel erforderlich
- Dauert weniger als 1 Stunde¹

Schnelle Fehlerbehebung der Tintenleitung:

100 % modulares Tintenleitungssystem.

**„Wartung alle 18.000 Betriebsstunden oder alle 30 Monate²
je nachdem, was zuerst eintritt!“**

Was bedeutet das?

Für zwei Schichten über einen Zeitraum von fünf Jahren wird nur eine vorbeugende Wartung empfohlen. Für drei Schichten sind es zwei Wartungen.

Abweichende Wartungszyklen bei Sondertinten

				Preis 2025
10114696	9700 MAINTENANCE BOX - VENTURI	SPARE PARTS KITS	Preventive Maintenance Kits	914,00 ³
10114697	9700 MAINTENANCE BOX - PUMP	SPARE PARTS KITS	Preventive Maintenance Kits	1.291,00 ³

1) Im Gegensatz zur 9750-Serie erfordert die Wartung der 9712 das Spülen der Tintenleitung;

2) Gilt nur für Standardtinten;

3) Wartungskosten komplett inkl. Filter und Pumpen. Preise sind abhängig vom Einsatz der entsprechenden Tinten (Venturi oder Pump Variante)



*Modulares Tintenleitungssystem,
von vorne zugänglich für
einfache Wartung (Serie 9750)*